

## Указатель запаса кислорода УК-57-7М

Указатель запаса кислорода УК-57-7М предназначен для контроля запаса кислорода на борту самолёта. Указатель имеет общеклиматическое исполнение «О». Шкала циферблата покрыта люминофором. По заказу шкала покрывается белой эмалью.

### Комплектность

В комплект поставки входит:

- 1) Указатель запаса кислорода УК-57-7М..... 1 шт.
- 2) Розетка (ответная часть)..... 1 шт.

### Технические данные

- 1 Диапазон измерения ..... от 0 до 8 кг
- 2 Градуировочная погрешность при  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$  не превышает:
  - на отметке шкалы 4 кг .....  $\pm 1,5\%$
  - в остальном диапазоне .....  $\pm 2,5\%$
- 3 Внутреннее сопротивление .....  $(1500 \pm 50)$  Ом
- 4 Указатель нормально функционируют:
  - при температуре окружающего воздуха ..... от минус 60 до плюс  $50^\circ\text{C}$
  - при относительной влажности (при  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ ) ..... до 98 %
  - в условиях пониженного атмосферного давления ..... до 15 мм рт. ст.
- 5 Указатель выдерживает
  - вибрационные нагрузки ..... до 1,0 g
  - в диапазоне частот ..... от 10 до 80 Гц
  - ударные нагрузки с ускорением ..... до  $39,2 \text{ м/с}^2$  (4 g)
  - с частотой ..... от 40 до 80 ударов/мин
- 6 Указатели взаимозаменяемы между собой.
- 7 Рабочее положение указателя – горизонтальное, шкала – вертикальная.
- 8 Масса указателя (без розетки), не более ..... 0,7 кг
- 9 Габаритные размеры указаны на рисунке.

